

NOTE(技术规范);

1. 材料 : 膠芯 PA46

針軸 : 黃銅 (C3604)

內管 : 黃銅 (C3604)

彈簧 : 不銹鋼#304

2. 电镀:

針軸: 鍍銀50~120 micro-inch 后最少鍍金 5micro-inch)

內管: 鍍銀50~120 micro-inch 后最少鍍金 3 micro-inch)

3. 电气特性

电压&电流: 直流电 30 伏; 2 安最大 , 温度范围 -40 - 85 度

接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗 30毫欧(静态)

4. 机械特性


弹力: 在工作高度4.70mm的弹力 105g~±25g

寿命: 15000次(最少)

5. 为了确保产品最佳性能, 请在工作高度范围内使用

6. 符合RoHS&HF 标准的产品

7. 針头歪斜角度 最大不超出 3°



華大電子股份有限公司  
WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.  
TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659

B	EXXXX-XXX	△ x 0	更改尺寸與公差管控 / 彈力	CR	2020/04/09
A	EXXXX-XXX	△ x 0	-	CR	2019/10/17
REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改	DATE 日期

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差	CHECKED 審核	DESIGNED 設計	TITLE 產品名稱
.X ±0.50		CR	Pogopin成品
.X ±0.30	APPROVED 承認	2019/10/17	UNIT 單位 MM
.XX ±0.10		DRAWN 製圖	SCALE 比例 1/1
ANG. ±2*00'		CR	PART NO. 產品料號 M30-0858-00001
		2019/10/17	DOC. NO. 文件編號 CUT-0858-001
			REV. 版本 B